

## Fiche Technique Sécheur par l'adsorption athermique



Photo non contractuelle

Type	Capacité (Nm <sup>3</sup> /min)	Diamètre de tuyau d'entrée / sortie d'air	Dimensions(mm)			Poids (Kg)
			L	W	H	
DAD-1WXF	1.2	DN25	605	560	1188	130
DAD-2WXF	2.4	DN25	605	560	1646	170
DAD-3WXF	3.8	DN25	750	560	1553	250
DAD-6WXF	6.5	DN40	1023	577	1745	398
DAD-8WXF	8.5	DN50	1062	617	1839	438
DAD-10WXF	10.7	DN50	1211	667	1774	485
DAD-12WXF	13.0	DN50	1436	655	2000	500
DAD-16WXF	17.0	DN80	1495	783	1848	660
DAD-20WXF	23.0	DN80	1495	783	2149	790
DAD-25WXF	27.0	DN80	1820	811	2160	715
DAD-30WXF	33.0	DN80	1716	850	2179	975
DAD-40WXF	45.0	DN100	1816	976	2400	1280
DAD-50WXF	55.0	DN125	2116	1036	2460	1830
DAD-60WXF	65.0	DN125	2116	1036	2660	2060
DAD-80WXF	85.0	DN125	2216	1146	2714	2470
DAD-100WXF	100.0	DN150	2500	1900	2933	3280
DAD-120WXF	120.0	DN150	2800	2100	3018	3890

\*) Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis