

Fiche Technique Compresseur à vis PM VSD avec un réservoir



Photo non contractuelle

Modèle	Pression de travail maximale		Capacité(FAD)		Puissance du moteur		Voltage et PI Grade	Niveau de bruit	Dimensions(mm)	Poids	Diamètre du tuyau de sortie	Mode de transmettre & Méthode de refroidissement	EEI
	bar(g)	psig	m3/min	cfm	kw	hp			L*W*H	kg			
DAV-5	7.5	109	0.45-0.89	15.80-31.59	5.5	7.5	IP65	75	900*660*960	315	G3/4"	Transmettre directement & Refroidir par l'air	EEI1
	8.5	123	0.44-0.95	15.54-33.54									
	10.5	152	0.38-0.76	13.42-26.76									
DAV-7	7.5	109	0.59-1.30	20.83-45.90	7.5	10	IP65	72	900*600*860	315	G3/4"	Transmettre directement & Refroidir par l'air	EEI1
	8.5	123	0.58-1.20	20.48-42.37									
	10.5	152	0.51-0.98	18.01-34.60									
DAV-11	7.5	109	0.90-2.16	31.78-76.27	11	15	IP65	72	1050*650*900	410	G3/4"	Transmettre directement & Refroidir par l'air	EEI1
	8.5	123	0.89-1.94	31.43-68.50									
	10.5	152	0.81-1.67	28.60-58.97									
	13.0	189	0.68-1.13	24.01-39.90									
DAV-15	7.5	109	1.22-2.73	43.08-96.40	15	20	IP65	75	1100*650*920	425	G1-1/4"	Transmettre directement & Refroidir par l'air	EEI1
	8.5	123	1.18-2.48	41.67-87.57									
	10.5	152	1.05-2.24	37.08-79.09									
	13.0	189	0.96-1.80	33.90-63.56									

DAV-18	7.5	109	1.55-3.38	54.73-119.35	18.5	25	IP65	75	1300*800*1050	453	G1-1/4"		
	8.5	123	1.51-3.27	53.32-115.46									
	10.5	152	1.34-2.95	47.32-104.16									
	13.0	189	1.08-2.57	38.13-90.75									
DAV-22	7.5	109	1.82-3.95	64.30-139.47	22	30	IP65	75	1300*800*1050	510	G1-1/4"		
	8.5	123	1.81-3.84	63.93-135.59									
	10.5	152	1.67-3.39	59.10-119.70									
	13.0	189	1.32-3.00	46.46-105.93									
DAV-30	7.5	109	2.63-5.51	92.92-194.56	30	40	IP65	78	1400*900*1200	682	G1-1/2"		
	8.5	123	2.62-5.40	92.55-190.67									
	10.5	152	2.36-5.30	83.26-187.14									
	13.0	189	2.09-3.51	73.78-123.94									
DAV-37	7.5	109	3.44-6.74	121.35-237.99	37	50	IP65	78	1400*900*1200	728	G1-1/2"		
	8.5	123	3.43-6.45	120.98-227.75									
	10.5	152	2.95-5.88	104.07-207.62									
	13.0	189	2.40-4.78	84.74-168.78									
DAV-45	7.5	109	4.01-8.16	141.43-288.13	45	60	IP65	78	1400*900*1200	728	G1-1/2"		
	8.5	123	3.99-8.00	140.87-282.48									
	10.5	152	3.63-6.38	128.05-225.28									
	13.0	189	3.15-5.33	111.13-188.20									
DAV-55	7.5	109	5.14-10.81	181.57-381.70	55	75	IP55	80	1800*1200*1400	1310	G2"		
	8.5	123	5.10-10.30	180.08-363.69									
	10.5	152	4.83-9.44	170.60-333.33									
	13.0	189	3.94-7.67	139.01-270.83									
DAV-75	7.5	109	6.48-13.25	228.96-467.86	75	100	IP55	80	1800*1200*1400	1325	G2"		
	8.5	123	6.44-13.14	227.28-463.97									
	10.5	152	5.71-11.59	201.64-409.24									
	13.0	189	4.68-9.44	165.40-333.33									